

Jetzt bei  
uns mieten!

MDB funkgesteuerte Raupe

**LV 600**

Leistungsstärke für extreme Beanspruchungen für Steilhänge bis 60°.



# LV 600

## Leistungsstärke für extreme Beanspruchungen

- Multifunktions-Geräteträger für Landschaftspflege und Forstarbeiten
  - Drehmomentstarker Common Rail-Dieselmotor (225 Nm bei 1500 U/min)
  - Einzigartige MDB-Motorschmierung für störungsfreien Dauereinsatz in Steilhängen bis 75° Neigung
  - Wasserkühlung mit CLEAN-FIX Wendellüfter (Umkehrventilatoren = keine Überhitzung)
  - HIGH-POWER Hydrauliksystem mit unabhängige Axial-Kolbenpumpen und Ölkühler
  - Kippsicherheit dank hydraulisch verstellbarem LOW-CENTER-Fahrwerk (1360 mm – 1760 mm Spurbreitenverstellung)
- Sehr gute Hangstabilität durch niedrigen
- Schwerpunkt (470 mm) ermöglicht Einsätze in extremen Steilhängen bis 60° Neigung
  - 400 mm hydr. + 400 mm mech. Seitenverstellung des Arbeitsgerätes
- QUICK-RELEASE Schnellwechselsystem (mech. + hydr. Schnellkuppler) ermöglicht einfachen Anbau von 30 verschiedenen Arbeitsgeräten
  - Massiver Grundrahmen für professionelle Einsätze (optional: Forstschutz-Paket)
  - Robustes Fahrwerk aus HARDOX-Stahl mit Unterbodenschutz und Verstärkungsstreben
  - Doppelte Kettenführung mit 10 Laufrollen und zentraler Führungskufe sowie 2 ParallelLeiträdern
  - Geringer Bodendruck dank großer Kettenaufstandsfläche
  - MDB HIGH-PRECISION Funkanlage mit 4-Wege-Joystick = störungssicher durch Arbeiten im Hochfrequenz-Bereich (2,4 Gigahertz)
  - ON-Board-Akkuladegerät für
  - Funkbedienung



# LV 600

## Unsere Anbaugeräte

### Umkehrfräse



- Einarbeitung von Altrasen, Steinen und härtesten Schollen in den Boden
- Schon nach einem Arbeitsgang liegt die Feinerde oben
- Enormer Zeitgewinn bei der Bodenbearbeitung
- Seitlicher Antrieb mit Rollenketten in Ölwanne
- 7-9 Scheiben mit 14-36 Messern
- Steinsieb aus Federstahl
- Höhenverstellbare Planierschiene hinten
- Mit Andruckwalze
- Inkl. Anbaukonsole mit QUICK-RELEASE-System
- Arbeitsbreiten von 1000 mm – 1400 mm

### Forstmulchkopf



- Extrem robust für Holzmaterial bis ca. 300 mm Ø
- HEAVY-DUTY Forstrotor mit hoher Schlagkraft/Feste
- Fräswerkzeuge mit Wolframcarbid-Beschichtung und großem Wirkdurchmesser
- Starke Zerkleinerung und sauberes Arbeitsbild
- Unterflurbearbeitung bis ca. 30 mm Tiefe
- Hydraulisch verstellbare Frontklappe und mechanischer Drückebügel (Niederhalter)
- HD-Kolbenmotor + POWER-BELT Riemen
- Verstärktes Mulchgehäuse aus HARDOX-Stahl
- Inkl. Anbaukonsole mit QUICK-RELEASE-System
- Arbeitsbreiten von 1000 mm – 1850 mm

### DRAGONE Mulchkopf



- Unübertroffene Mulcharbeit in Gras und Gestrüpp bis 80 mm Ø (Testsieger im profi-Magazin)
- Einzigartige Stabilität dank innenliegender, durchgehender Rotorachse mit Mittenabstützung
- Saubere Zerkleinerung durch Doppelspiralrotor mit optimaler Sogwirkung
- Speziell gehärtete Hammerschlegel
- Starker Antrieb über POWER-BELT-Riemen
- Robustes Mulchgehäuse aus HARDOX-Stahl
- Zertifizierte DLG-Wurfkörpersicherheit
- Inkl. Anbaukonsole mit QUICK-RELEASE-System
- Arbeitsbreiten von 1000 mm – 2200 mm

# LV 600

## Technische Daten

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Motorleistung                 | 43 kW / 58,5 PS            |
| Motor                         | KOHLER-Dieselmotor         |
| Drehmoment                    | 225 Nm                     |
| Hydraulikleistung             | 80 l/min @ 300 bar         |
| Hangneigung                   | 60°                        |
| Seitenverschiebung Anbaugerät | 800 mm                     |
| Fahrwerksverstellung          | 400 mm (1360 – 1760 mm)    |
| Maße                          | 2160 x 1360-1760 x 1200 mm |
| Gewicht                       | 1460 kg                    |

Kontaktieren Sie uns unter:

**Kienzle Event GbR**

Spitalstr. 1/1

89584 Ehingen

☎ +49 (0)173 - 6749799

✉ info@kienzlegroup.de

🔍 www.kienzlegroup.de

